

LA-HND Serie



LA2121-HND



LA2081-HND

LA-HND Serie

Modelle: LA2081-HND, LA2101-HND, LA2121-HND, LA2151-HND

Bei der **LA-HND Serie** wurde besonders durch die technologische Einbindung von physikalischen Grundlagen dafür Sorge getragen, dass diese Hi-Tech-Systeme einen präzisen und genau steuerbaren „Line Array Effekt“ erzeugen. Bei vielen anderen Systemen wird dieser Effekt nur unzureichend und schlecht kontrollierbar erreicht, die Optik ist dabei oft das einzige Kriterium, das solche Systeme wie ein Line Array erscheinen lassen.

Die **LA-HND Serie** Line Array Systeme besitzen ein Neodym-Magnet angetriebenes Woofer System mit Alu-Druckguß Korb, zusammen mit einem speziell abgestimmten Reflex-System, welches dem Anwender ermöglicht, mit einer druckvollen und präzisen Tieftonwiedergabe über große Distanzen hinweg zentral und gerichtet zu Beschallen.

Die Mittel-Hochton Einheiten sind ebenfalls nach neuesten technologischen Gesichtspunkten für einen Einsatz als Line Array konzipiert und bieten mit Neodym-Treiber und abgestimmtem Accoustic-Wave-Guide System die bestmögliche Performance für diesen Einsatzzweck.

Durch das schon lange im Einsatz bewährte „**Easy-Connect**®“ lassen sich die einzelnen Systeme schnell und verwechslungssicher miteinander verkabeln. Ebenso schnell und sicher arbeitet das „**Hang-M-Quick**®“ System“ bei der mechanischen Installation der Systeme.

Um jedem Anwender ein einfaches und nachvollziehbares Hilfsmittel für den Betrieb an die Hand zu geben, wird jedes System mit einer Anleitung zum Einsatz bei verschiedenen Aufgabenstellungen ausgeliefert. Mit einem durchdachten Angebot von Zubehörteilen, wie z.B. Transportdolly, Fluggeschirr, Rollbrett, Kabelset und vielem mehr, werden die Systeme perfekt abgerundet.

Änderung technischer Spezifikationen, die der Verbesserung dienen, jederzeit vorbehalten!

PR electronic e.K. – Im Steinenbächle 3 – 73569 Eschach/GERMANY – Phone/Fax: +49 (0) 7175-5600/4500

E-Mail: mail@pr-electronic.com – Web: www.pr-electronic.com

Technische Daten

System	LA2081-HND	LA2101-HND	LA2121-HND	LA2151-HND
Frequenzgang (-3dB)	65 Hz-19 kHz	50 Hz-19 kHz	55 Hz-19 kHz	47 Hz-19 kHz
Belastbarkeit (RMS)	600 W	1.200 W	950 W	1.600 W
Empfindlichkeit (1W/1m) LF/MF/HF	98 / - /110dB	100 / - /110dB	98 / - /111dB	100 /106 /112dB
Nominale Impedanz	8Ω/8Ω	8Ω/8Ω	8Ω/16Ω	8Ω/8Ω/16Ω
Tiefton Konustreiber	2x 200 mm 8"	2x 250 mm 10"	2x 300 mm 12"	2x 380 mm 15"
MF Konustreiber	-	-	-	2x 6" Mid
HF Treiber / HF Horn	2x 44.5mm/1,75" Horn	2x 44.5mm/1,75" Horn	2x 38mm/1.5" Horn	3x 38 mm/1.5" Horn
Anschlüsse	2x SPEAKON®NLT4MP	2x SPEAKON®NLT4MP	2x SPEAKON®NLT4MP	2x SPEAKON®NLT4MP
Maße (HxBxT / mm)	256x600x250	300x600x500	350x680x500	470x1200x600
Maße (HxBxT / inch)	11.8x23.6x17.7	11.8x23.6x19.7	13.8x326.8x19.7	18.5x47.x23.6
Nettogewicht	15 kg / 42 lbs	32 kg / 37.5 lbs	38 kg / 106 lbs	75 kg / 165 lbs

Änderung technischer Spezifikationen, die der Verbesserung dienen, jederzeit vorbehalten!

PR electronic e.K. – Im Steinenbächle 3 – 73569 Eschach/GERMANY – Phone/Fax: +49 (0) 7175-5600/4500

E-Mail: mail@pr-electronic.com – Web: www.pr-electronic.com